

Typist chair

Ergonomic seat with contoured foam.

10 mm-thick wood interior

Back height and angle adjusts

with a dial, contoured foam

Lift. Nylon base Ø 65 cm, 950 kg resistance

Recommandé pour

Travail polyvalent
Utilisation jusqu'à 5 heures / jour
Poids maxi 80 kg

Mécanique

Contact permanent

Garantie

3 ans dans des conditions d'utilisation normale, 8 heures par jour.
Dans le cas d'une utilisation en 2/8 garantie 18 mois, 3/8 1an.
Autres utilisation au prorata.
N'est pas comprise l'usure de la tapisserie

Coloris



Accessoires



Réf. 1277
Pair of armrests 2D
adjustable



Réf. 1390
Pair of fixed armrests



Réf. 10207
Set of castors

Réf. 10208
Set of 5 castors Hard
floor



Description technique

STRUCTURE

ASSISE
Support en portant en bois de hêtre épaisseur 10 mm
Contre-coque en polyamide injecté fixée par vis et insert sur support.
DOSSIER
Support en polypropylène injecté
Contre-coque en polypropylène injecté fixée par vis et clipsée sur le support.

GARNISSAGE

ASSISE
Mousse collée sur la structure, densité 25 kg/m3, épaisseur 50 mm
DOSSIER
Mousse collée sur la structure, densité 21 kg/m3, épaisseur 42 mm

REVÊTEMENT

Tissu collé sur la mousse et agrafé sur le support en polypropylène.

LIAISON

Assise/dossier, par lame en acier trempé recouvert de peinture noire
Protection par carter moulé en polypropylène.









MÉCANISME

Système contact permanent, blocable toutes positions par molette.
Réglage par molette pour blocage / déblocage du dossier et manette pour réglage de la hauteur d'assise par vérin à gaz double cône, classe 3, course nominale de 140mm, répondant aux normes DIN 4550.
Réglage de la hauteur de dossier par molette manuel sur le mécanisme course de 50 mm.

PIÉTEMENT

Étoile 5 branches en polyamide (Nylon auto-grainé, chargé en fibres de verre) – ? 63 mm.
Roulettes doubles galets en polyamide de ? 50mm, pivot en acier diamètre 11 mm.

Dimensions

							
95/108	63	42/55	48	48	44	51	62/75

Poids

12 kg

Volume

0,12 m³