

Synchronous ergonomic chair 3 lockable positions

Adjustable tension, anti-return

Mesh back

Lumbar support

Black only, not fire resistant

Lift. Nylon base

Recommandé pour

Travail polyvalent
Utilisation jusqu'à 8 heures / jour
Poids maxi 110 kg


Mécanique

Synchrone, blocable 3 positions

Garantie

3 ans dans des conditions d'utilisation normale, 8 heures par jour.
Dans le cas d'une utilisation en 2/8 garantie 18 mois, 3/8 1an.
Autres utilisation au prorata.
N'est pas comprise l'usure de la tapisserie

Coloris



BIFMA

EN
1335



Accessoires



Réf. 10206
Set of 5 castors hard
floor



Réf. 1880
Pair of armrests 1D
adjustable

Description technique

STRUCTURE

ASSISE
Support en polypropylène injecté
Contre-coque en polyamide injecté (ép. 30/10ème) fixée par vis et insert sur support.
DOSSIER
Support en nylon

GARNISSAGE

ASSISE
Mousse collée sur la structure, densité 40 kg/m3, épaisseur 40 mm

REVÊTEMENT

ASSISE
Tissu noir collé sur la mousse et agrafé sur le support en polypropylène
DOSSIER
Dossier filet noir

LIAISON

Assise/dossier, par double lame en nylon









MÉCANISME

Système basculant synchrone, Réglage par manette pour blocage / déblocage du dossier et pour réglage de la hauteur d'assise par vérin à gaz autoporteur. Class 3

PIÉTEMENT

Étoile 5 branches en polyamide (Nylon auto-grainé, chargé en fibres de verre) – 660 mm.
Roulettes doubles galets en polyamide de diamètre 60mm, pivot en acier diamètre 11 mm.

Dimensions

							
97 / 107	66	43 / 53	50	45	45,5	56	61/78

Poids

15 kg

Volume

0,15 m3