

Synchronous office chair 5 lockable positions

Adjustable tension with 7 intensity, anti-return

Adjustable sliding seat depth

Back height adjusts by "up and down" ratchet

Lift. Nylon base

Recommandé pour

Travail bureautique
Utilisation jusqu'à 8 heures / jour
Poids maxi 110 kg

Mécanique

Synchrone avec translation d'assise

Garantie

3 ans dans des conditions d'utilisation normale, 8 heures par jour.
Dans le cas d'une utilisation en 2/8 garantie 18 mois, 3/8 1an.
Autres utilisations au prorata.
N'est pas comprise l'usure de la tapisserie

Coloris



Accessoires



Réf. 1390
Pair of fixed armrests



Réf. 1684
Pair of armrests 4D
adjustable



Réf. 9980
Polished aluminium
base



Réf. 10208
Set of 5 castors Hard
floor

Description technique

STRUCTURE

ASSISE
Support portant en nylon chargé de fibres de verre, de forme anatomique, ép. 5 mm, avec barres métalliques internes.
Contre coque en polypropylène injecté (ép. 30/10) fixée par vis et clipsée sur le support.
DOSSIER
Support en polypropylène nervuré injecté (ép. 5 mm) de forme anatomique.
Contre-coque en polypropylène injecté (ép.30/10°) clipsée sur le support.

GARNISSAGE

ASSISE
Mousse de polyuréthane injectée moulée sans CFC, collée sur la structure, densité 35 kg/m3, épaisseur 50 mm
DOSSIER
Mousse de polyuréthane injectée moulée sans CFC, collée sur la structure, densité 30 kg/m3, épaisseur 40 mm

REVÊTEMENT

Tissu collé sur la mousse et agrafé sur le support.
Colle à base d'eau, non polluante.

LIAISON

Assise/dossier, par lame en acier trempé (ép.60/10°), largeur 70 mm.
Coque semi-rigide de protection en polypropylène.









MÉCANISME

Système synchrone, blocable 5 positions avec système anti-retour du dossier et réglable en intensité par manette avec 7 crans.
Translation d'assise course de 50 mm.
Réglage par manette pour blocage / déblocage du dossier et manette pour réglage de la hauteur d'assise par vérin à gaz autoporteur, classe 3, course nominale de 130mm, répondant aux normes DIN 4550/4551.
Réglage de la hauteur de dossier automatique par cliquets sur la lame semi-rigide en acier formant crémaillère, système Up et Down, course de 65 mm, réglable en 6 positions.

PIÉTEMENT

Étoile pyramidale 5 branches en Nylon renforcé – 680mm.
Roulettes doubles galets auto-freinées en polyamide de diamètre 50mm, pivot en acier diamètre 11 mm.

Dimensions

							
97/110	67	45/58	50	45	47	56	56

Poids

15,4 kg

Volume

0,18 m3