ITEK
SIÈGES DE BUREAU

FICHE TECHNIQUE

KARL TÊTIÈRE - RÉF. 2703



Siège bureautique synchrone blocable 5 positions

Tension réglable latéralement, anti-retour

Assise tiroir avec translation d'assise

Dossier réglable en hauteur par crémaillère « up and down »

Têtière réglable en hauteur et inclinable

Lift. Pied nylon

24 coloris disponibles sur commande

Recommandé pour

Travail polyvalent
Utilisation jusqu'à 8 heures / jour
Poids maxi 110 kg

Mécanique

Synchrone avec translation d'assise

Garantie

3 ans dans des conditions d'utilisation normale, 8 heures par jour.
Dans le cas d'une utilisation en 2/8 garantie 18 mois, 3/8 1an.
Autres utilisations au prorata.
N'est pas comprise l'usure de la tapisserie

Coloris

EN 1335

Accessoires



Réf. 1684
Paire d'accoudoirs réglables 4D



Réf. 9980
Piétement aluminium poli 9980



Réf. 10208
Jeu de 5 roulettes sol dur



Réf. 10207
Jeu de 5 roulettes sol moquette



Réf. 10206
Jeu de 5 roulettes grand diamètre

Description technique

STRUCTURE
ASSISE
Support en portant en nylon chargé de fibres de verre, de forme anatomique, ép. 5 mm, avec barres métalliques internes.
Contre-coque en polypropylène injecté (ép. 30/10) fixée par vis et insert sur support.
DOSSIER
Support en polypropylène nervuré injecté, de forme anatomique.
Contre-coque en polypropylène injecté (ép. 30/10), clipsée sur le support.
TÊTIÈRE
Tapissée en tissu, inclinable et réglable en hauteur.

GARNISSAGE
ASSISE
Mousse de polyuréthane sans CFC, densité 55 kg/m3, épaisseur 50 mm. Colle à base d'eau, non polluante.
DOSSIER
Mousse de polyuréthane sans CFC, densité 30 kg/m3, épaisseur 40 mm. Colle à base d'eau, non polluante.









REVETEMENT
ASSISE
Tissu cousu et agrafé au support portant
DOSSIER
Tissu agrafé au support portant

LIAISON
Assise/dossier, par lame en acier spécial (épaisseur 60/10), largeur 70 mm. Coque semi-rigide de protection en polypropylène.

MECANISME
Système synchrone, blocable 5 positions avec système anti-retour du dossier et réglable en intensité selon le poids de l'utilisateur par manivelle latérale. Réglage de la profondeur d'assise, course 50 mm. Réglage de la hauteur d'assise par vérin à gaz double cône, classe 3, course nominale de 130 mm, répondant aux normes DIN 4550/4551. Lift KGS classe 3.

PIETEMENT
Piétement pyramidal 5 branches en nylon, chargé en fibres de verre – 68 mm.
Roulettes autofreinées doubles galets en polyamide de diamètre 50 mm, pivot en acier diamètre 11 mm.

Dimensions

							
	68	48/61	53	44	48	62	

Poids
17,4 kg

Volume
0,25 m3